

# ES-303G

ガラス扉専用



(別売ホルダー)



店舗やオフィスに最適

お客様ご来店をメロディでお知らせ♪

# ガラス扉に挟んで設置！ 強化ガラス専用電子錠！

## 小型 IC シール

小型 IC シールは貼るだけで、貼ったものが鍵に変身します。例えばスマートフォンに貼れば、スマートフォンをかざすだけで開錠出来ます。



## チャイム機能

扉が開くとメロディでお客様のご来店をお知らせします。

※チャイム機能はオートロックが無効の時にご利用頂けます。



## 暗証番号 / ワンタイム暗証番号



通常の暗証番号はもちろん、1度だけ開錠に使える暗証番号(ワンタイム暗証番号)を設定することができます。閉店後の業者の出入りや来客用の暗証番号としても使えます。

## 二重認証機能

セキュリティを高めたい方は暗証番号とICカードを両方とも認証しないと開錠出来ないように設定することができます。



## 別売ホルダーで原状回復可能

両開きのガラス扉の場合は、別売ホルダーを使えば挟み込むだけで設置が可能です。ガラス扉への加工が必要ないため、賃貸店舗でも退去時は外すだけで現状回復が可能です。



## オートロック

ドアを閉めれば自動的に施錠されるため、鍵の閉め忘れがありません。もちろんオートロックは無効に設定することも可能です。



残留指紋から暗証番号の流出を出来る限り防ぐため、暗証番号で解錠する際は暗証番号を入力した後に表示される3つの数字を入力しないと開錠できないように設定することができます。

対応ドア	ドア厚	強化ガラス12mm(別売のドア厚調節用ゴムパッドで10mmまで対応)
	勝手	左右勝手対応
開錠方式	暗証番号	4~12桁
	ワンタイム暗証番号	4~12桁
	ICカード	MIFARE Classic®対応、最大100個登録可能
	二重認証	暗証番号とICカード
電池寿命	約1年(1日10回の使用を想定)	
定格電圧	DC6V(単3アルカリ乾電池4本使用)	
非常用電源	DC9V(9V型角形アルカリ乾電池、別売)	
動作温度	0~50℃(ただし氷結・結露のないこと)	
寸法	室外機部	縦172mm×横76mm×厚19mm
	室内機部	縦172.5mm×横76mm×厚52.5mm
	ホルダー(別売)	縦171mm×横46mm×厚66mm(室内側、室外側含む)

ご購入・設置のお問い合わせはこちら

ロッカー・キャビネットの電子錠

**Guub**

<http://guub.jp>

導入のご相談:050-5370-1789

戸建・マンションのスマートロック

**EPIC**  
FUTUREPROOF

<http://globalepic.co.jp>

導入のご相談:050-5308-7122

顔認証・入退室管理の超本格派

**Lavish**

<http://lavish-lock.com>

導入のご相談:050-5213-1702

株式会社エナスピレーション